

TECHNET™ 100 16 MM

КОМПЕНСАТОР НА НАЛЯГАНЕ
НЕПРЕКЪСНАТО САМОПОЧИСТВАЩО СЕ



TECHNET™ 100 16 MM

С РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ, НЕПРЕКЪСНАТО ПОЧИСТВАЩ СЕ КАПКООБРАЗОВАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Наземно полагане или при площи покрити с тор или слама
- При силно проветриви площи
- При засадени площи
- При извити, тесни и неоформени площи
- Подходящо за храсти, дървета и цветя
- Покривни градини
- При отговорни площи с голям трафик
- За скасии поставени на високо

ОСОБЕНОСТИ

- Голям избор на налягане на капкообразователите: 1.0, 1.6, 2.0 l/h
- Разстояние между капкообразователите: 0.3, 0.4, 0.5, 1.00 m (Възможни са и други след запитване)
- Регулатор на налягане в диапазона: 0.4 - 2.5 bar
- Максимално налягане на системата: 2.5 bar
- Препоръчителна филтрация: 120 mesh
- Външен диаметър на тръбите: 16.2mm
- Вътрешен диаметър на тръбите: 14.2mm
- Дължина на ролките: 25, 50, 100, 400 m

ПРЕДИМСТВА:

Регулатор на налягане

- Доставя се точно и еднакво количество вода, в широк диапазон на налягането
- 100 % неизменяемост на доставената вода, по цялата дължина на клоновете

Непрекъснато самопочистващ се дизайн на капкообразователя

- Наноси от боклуци се откриват през целия процес на поливане, не само в началото и края на поливния цикъл, тук се осигурява непрекъснато напояване.

Уникален дизайн на капкообразователя, който осигурява:

- Голям филтър на всеки капкообразовател
- Широк воден проход в капкообразователя
- Уникална TurboNet™ траектория на потока

Капкообразователя е вътре в тръбата

- Водата попада в капкообразователя от центъра на потока в тръбата, предотвратявайки навлизането на замърсявания в капкообразователя

Гъвкави тръби

- Подходящи за всякакъв вид площи за озеленяване
- Бърза инсталация и ниска себестойност

Устойчив към UV лъчи

- Издържлив на топлина, и директно слънце - за наземно полагане

УВЕЛИЧЕН ИЗГЛЕД НА TECHNET™ ЦЯЛОСТЕН КАПКООБРАЗОВАТЕЛ





TECHNET™ 100 16 MM

КОМПЕНСАТОР НА НАЛЯГАНЕ, НЕПРЕКЪСНАТО САМОПОЧИСТВАЩ СЕ КАПКООБРАЗУВАТЕЛ

TechNet™ 100 16 mm • Технически данни на капкообразувателите

ДЕБИТ L/H	РАБОТНО НАЛЯГАНЕ /bar/	РАЗМЕРИ НА ВОДНИТЕ ПРОХОДИ /MM/			ФИЛТРИРАЩА ПЛОЩ (MM²)	КОНСТАНТА K	ЕКСПОНЕНТА*
		ШИРИНА	ДЪЛБОЧИНА	ДЪЛЖИНА			
1.0	0.4 – 2.5	0.61	0.60	8	39	1.0	0
1.6	0.4 – 2.5	0.76	0.73	8	39	1.6	0
2.0	0.4 – 2.5	0.76	0.85	8	39	2.0	0

* В зависимост от работното налягане

TechNet™ 100 16 mm • Дебит l/h на 100 m

Разстояние между капкообразувателите /m/	Дебит на капкообразувателите L/H		
	1.0	1.6	2.0
0.30 m	333.3	533.3	666.7
0.40 m	250.0	400.0	500.0
0.50 m	200.0	320.0	400.0
1.00 m	100.0	160.0	200.0

TechNet™ 10016 mm • Максимална дължина на клоновете /m/ • I.D. Ø 14.20 mm • Входно налягане 2.5 bar

Дебит на капкообразувателите L/H	Разстояние между капкообразувателите /m/			
	0.3	0.4	0.5	1.0
1.0	201	255	305	517
1.6	148	188	225	382
2.0	128	162	195	331

Изчислено при условия на поле. Минималното отчетено налягане: 0.5 bar. За повече информация, моля свържете се с Netafim™.

TechNet™ 10016 mm • Технически данни за тръбите

МОДЕЛ	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (MM)	ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА (MM)	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР (MM)	МАКС. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ (bar)	KD
16010	14.20	1.00	16.20	2.5*	0.72

* Максималното работно налягане зависи от вида на капкообразувателя, а не от дебелината на стената.



TECHNET™ 10016 MM

КОМПЕНСАТОР НА НАЛЯГАНЕ, НЕПРЕКЪСНАТО САМОПОЧИСТВАЩ СЕ КАПКООБРАЗОВАТЕЛ

TechNet™ 10016 mm • ръководство за поръчка • Каталоген номер 17710

ДЕБИТ (l/h)	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КАПКООБРАЗОВАТЕЛИТЕ /m/															
	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00
1.0																
1.6																
2.0																
ДЪЛЖ. НА РОЛ- КАТА /M/	25	50	100	400	25	50	100	400	25	50	100	400	25	50	100	400

* Липсващи каталожни номера, в наличност при запитване

TechNet™ 10016 mm • Данни за транспортната опаковка

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА (MM)	ДЪЛЖИНА НА РОЛКАТА (M)	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КАПКООБРАЗОВА- ТЕЛИТЕ /M/	ТЕЖЕСТ НА РОЛКАТА (kg)	РОЛКИ В 40 F КОНТЕЙНЕР /БР./	ОБЩО ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИ В 40 F КОНТЕЙНЕР /M/	РОЛКИ В 20 F КОНТЕЙНЕР /БР./	ОБЩО ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИ В 40 F КОНТЕЙНЕР /M/
1.0	400	0.2-1.0	18.0	352	140800	176	70400
1.0	100	0.2-1.0	4.5	900	90000	450	45000
1.0	50	0.2-1.0	2.3	1440	72000	720	36000
1.0	25	0.2-1.0	1.2	1920	48000	960	24000



16 ММ ФИТИНГИ ЗА ТРЪБИ

ПРЕДИМСТВА

- Оребрени фитинги осигуряват сигурно закрепване без лепило или ленти
- Максимално препоръчано налягане: 4.0 bar
- Устойчиви към UV лъчи
- Лесни за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходящи за TechNet™ 100 16 mm
- 16 mm фитинги – цвят черен

ОПИСАНИЕ	Преход 16 x 16	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-010700
	50 бр./пакет	32500-010720
	100 бр./пакет	32500-010730



ОПИСАНИЕ	Коляно 16 x 16	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-012500
	50 бр./пакет	32500-012520
	100 бр./пакет	32500-012530



ОПИСАНИЕ	Тройник 16 x 16 x 16	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011300
	50 бр./пакет	32500-011320
	100 бр./пакет	32500-011330



ОПИСАНИЕ	Тапа 16 mm	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-013000
	50 бр./пакет	32500-013020
	100 бр./пакет	32500-013030



ОПИСАНИЕ	Преход Ф 16 към 1/2" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-010900
	50 бр./пакет	32500-010920
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Преход Ф16 към 3/4" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011000
	50 бр./пакет	32500-011020
	100 бр./пакет	32500-011030



ОПИСАНИЕ	Преход коляно Ф 16 към 1/2" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-012700
	50 бр./пакет	32500-012720
	100 бр./пакет	32500-012730



ОПИСАНИЕ	Коляно Ф16 към 3/4" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-012800
	50 бр./пакет	32500-012820
	100 бр./пакет	32500-012830



ОПИСАНИЕ	"Y" коляно 16 / 3/4" / 3/4" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011200
	50 бр./пакет	32500-011220
	100 бр./пакет	32500-011230



ОПИСАНИЕ	Тройник 16 / 3/4" / 3/4" мъжка резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011800
	50 бр./пакет	32500-011820
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Тройник 16 / 3/4" / 3/4" женска резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011700
	50 бр./пакет	32500-011720
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Намалител 16 mm към 3/4" женска резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-011100
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	





16 ММ. ФИТИНГИ ЗА ТРЪБИ. АКСЕСОАРИ. ИНСТРУМЕНТИ

ОПИСАНИЕ	DNL адаптер оребрен 16 FTH 1/2" женска резба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-013380
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	32500-013390



ОПИСАНИЕ	DNL – конектор 1/2" мъжка резба изключва при налягане от 0.2 bar, цвят червен	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32000 - 003550
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	DNL – конектор 1/2" мъжка резба за изключване при налягане от 0.4 bar, черен	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32000-003560
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	DNL - конектор 1/2" мъжка резба изключва при налягане 0.6 bar, цвят кафяв	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32000-003570
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Старт конектор за РЕ тръби, Ф 16	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500-013750
	50 бр./пакет	32500-013760
	100 бр./пакет	32500-013765



ОПИСАНИЕ	Старт конектор за PVC оребрен Ф 16 с уплътнение, модел Р	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32500- 013770
	50 бр./пакет	32500-013785
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	8 mm Перфоратор за дупки за старт конектор	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	45000-001400
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Перфоратор за старт конектори 8 mm	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	45000-003150
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Метален стабилизатор 4 mm (височина 14 cm)	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32000-001600
	50 бр./пакет	
	100 бр./пакет	



ОПИСАНИЕ	Колче за 16 mm тръба	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	1 бр.	32000-006500
	50 бр./пакет	32000-006510
	100 бр./пакет	32000-006520



ОПИСАНИЕ	Тапа	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	За запушване на изхода на вградените капкообразуватели. Подходящо за: TechNet™	
	100 бр./пакет	32000-011000
	1000 бр./пакет	32000-011050



ОПИСАНИЕ	Старт конектор към manifold	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	За връзка на капкообразувателя към Neta fim™ manifold. Fit for :TechNet™	
	100 бр./пакет	32000-011200
	1000 бр./пакет	32000-011250



ОПИСАНИЕ	Старт конектор 3*5, кафяв (дебит до 4 l/h)	
КАТАЛОЖЕН НОМЕР	За връзка на капкообразувателя с по малък размер тръба	
	1 бр.	32000-006400
	50 бр./пакет	32000-006420
	100 бр./пакет	

