



MICRODRIP

ЦЯЛОСТЕН КАПКООБРАЗОВАТЕЛ



ПРИЛОЖЕНИЕ:

- За напояване на посеви на редове /предимно за къси бразди/
- За фамилни напоителни системи
- За разсадници и зеленчукови градини

ОСОБЕНОСТИ:

- Препоръчителна филтрация: 130 micron / 120 mesh
- TurboNet™ лабиринт с голяма пропускливост на вода.
- "Заварен" към средно-дебелостенните тръби (0.8 mm).
- Вграден капкообразувател, при ниско CV.
- Устойчив към UV лъчи. Устойчив към стандартните хранителни добавки, използвани в земеделието.
- UniRam™ съответства на стандарта ISO 9261, сертифициран от Израелския Институт по Стандартизация.

ПРЕДИМСТВА:

- TurboNet™ лабиринта осигурява голяма пропускливост на водата, а широкото и дълбоко напречно сечение, подобрява устойчивостта на запушване.
- Широката филтрираща площ осигурява добра устойчивост към замърсявания.
- Особено подходящ при къси тръбопроводи.
- Вградения монолитен капкообразувател осигурява постоянно и ниско ниво на CV.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА КАПКООБРАЗОВАТЕЛИТЕ

ДЕБИТ* (L/H)	РАБОТНО НАЛЯГАНЕ /bar/	РАЗМЕРИ НА ВОДНИТЕ ПРОХОДИ ШИРИНА -- ДЪЛБОЧИНА -- ДЪЛЖИНА /MM/	ФИЛТРИРАЩА ПЛОЩ (MM2)	КОНСТАНТА К	ЕКСПОНЕНТА Х	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ФИЛТРАЦИЯ (MICRON)/(MESH)
2.0	2.0	0.68 x 0.60 x 28	25	0.647	0.49	130/120

* Дебит при 1.0 bar налягане

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ТРЪБИТЕ

МОДЕЛ	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР /MM/	ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА /MM/	ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР /MM/	МАХ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ /BAR/	KD
Microdrip	6.40	0.80	8.00	2.0	2.0

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ОПАКОВКАТА /НА РОЛКИ/

ДЕБЕЛИНА НА СТЕНАТА /MM/	ДЪЛЖИНА НА РОЛКАТА /M/	РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КАПКООБРАЗОВА- ТЕЛИТЕ /M/	СРЕДНА ТЕЖЕСТ НА РОЛКИТЕ (KG)	РОЛКИ В КОНТЕЙНЕР /БР./	ОБЩО ДЪЛЖИНА НА ТРЪБИ В КОНТЕЙНЕР /M/
0.8	200	0.1 to 0.4	3.5	1440	288000
0.8	250	0.1 to 0.4	4.3	1440	360000
0.8	300	0.1 to 0.4	5.2	1440	432000
0.8	400	0.1 to 0.4	6.9	640	256000
0.8	600	0.1 to 0.4	10.4	640	384000

МАКСИМАЛНА ДЪЛЖИНА НА КЛОНОВЕТЕ /M/ ПРИ РАЗЛИЧЕН НАКЛОН И 10% ВАРИАЦИЯ НА ДЕБИТА

MICRODRIP • ID 6.4 MM • KD 2.0 • ДЕБИТ 2.0 L/H • ВХОДНО НАЛЯГАНЕ 1.5 BAR

		РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ КАПКООБРАЗОВАТЕЛИТЕ /m/									
НАКЛОН НАГОРЕ РАВЕН ТЕРЕН НАКЛОН НАДОЛУ	SLOPE	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
	2%	6	10	15	18	22	25	28	30	33	35
	1%	6	11	15	19	23	26	29	32	35	37
	0	6	11	15	19	23	26	30	34	36	39
	-1%	6	11	16	20	24	28	32	34	38	41
	-2%	6	11	16	20	25	28	32	36	40	43