



COOLNET PRO™

СВРЪХФИН МЪГЛООБРАЗУВАТЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Свръхфин статичен мъглообразувател, специално проектиран за охлаждане и овлажняване на оранжерии, животновъдни ферми и напояване на коренови системи.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Мостов дизайн
- Статичен мъглообразувател, 2 различни дебита: 5.5 и 7.5 l/h и със запушване на дюзата
  Номинално ниво на налягането 4.0 bar
- Налягане 3.0 - 5.0 bar
- Входен конектор:
  Защракване при натискане
- 3 различни конфигурации:
  “Кръст”, 4 дюзи
  "Т" , 2 дюзи
  “Прав”, 1 дюза
- Дюзите имат цветови код:
  5.5 l/h. - светло зелен
  7.5 l/h. - сребристо сиво
  Тапи: оранжеви

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА:

- Мостовият дизайн, предотвратява капенето
- Взаимозаменяеми компоненти
- Устойчив на киселинни суровини (AA), като по този начин позволява преминаването на химикали през системата. Системата може да се почиства чрез прилагането на подходящи за почистване средства.
- При сравнителни ниско налягане от 4.0 bar the CoolNet™, равномерно разпределя и образува капка с размер 65 микрона.
- Специално проектиран за охлаждане, овлажняване и напояване на коренови системи.
- Силно препоръчително е CoolNet™ да се свързва с SSPE тръба (силно мека PE тръба) микротръба и също със специфично проектираният стабилизатор и анти-дренажен калапан, предотвратявайки връщането на вода в захранващата тръба.

WWW.NETAFIM.COM
E-MAIL: PRODUCTS_SOLUTIONS@NETAFIM.COM

NETAFIM™
GROW MORE WITH LESS

ДАННИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛ	ЦВЕТОВИ КОД НА ДЮЗАТА	РАЗМЕР НА ДЮЗАТА (ММ.)	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ (BAR)	K	X
055	Light green	0.51	4.0 to 5.0	1.03	0.45
075	Silver gray	0.61	4.0 to 5.0	1.40	0.45

ДАННИ ЗА ОПАКОВКАТА

COOLNET PRO™	КОЛИЧЕСТВО В КАШОН /БР./	РАЗМЕР НА КАШОНА СМ Х СМ Х СМ	ТЕГЛО НА КАШОНА KG	КАШОНИ В ПАЛЕ /БР./	ОБЩО БРОЙКИ В ПАЛЕ	ТЕГЛО НА ПАЛЕ КГ.
Глава, “Кръст” с “мъжка” резба	750	18x34x79	11.0	20	15000	220
Комплект стойка (30 cm), тежест и антидренажен клапан	150	28x28x57	10.1	32	4800	323
Комплект стойка (60 cm), тежест и антидренажен клапан	100	18x34x79	8.2	20	2000	185
Глава,Т образна с “мъжка” резба	1000	28x28x57	14.8	32	32000	474
Комплект стойка (30 cm), тежест и антидренажен клапан	200	28x28x57	11.0	32	6400	352
Комплект стойка (60 cm), тежест и антидренажен клапан	100	18x34x79	8.2	20	2000	173
Глава, единична дюза	5000	18x34x79	21.5	20	100000	430

COOLNET™ PRO

Таблица за определяне на желания продукт
Упътване: За да изберете желания продукт впишете на всяко квадратче цифрите и буквите, който отговаря на желания от вас продукт.

Разпръсквач	
CoolNetPro™	CoolPro

Брой на дюзите	
Една права	1
Две на "Т"	2
Четири на кръст	4

Вход на разпръсквача	
Чрез защракване	MIC

Дебит	
5.5 l/h.	005
7.5 l/h.	007

Комплекти	
Само глава	HEAD ONLY
Глава + 15 cm. микротръба+ тежест	15CM W/STB
Глава+ 30 cm. микротръба+ Тежест	30CM W/STB
Глава+ 60 cm. микротръба+ тежест	60CM W/STB
Глава+ 90 cm. микротръба+ тежест	90CM W/STB
Глава+ XXX cm. микротръба+ тежест	XXXCM W/STB

*Когато искате неопределена дължина на тръбата, впишете я в кутийката.
** Стандартно комплекта е с микротръба: 4*6.5 SSPE в сив цвят.

Връзка с тръбопровода	
Оребрени	BC
Щракване	PFC
3/8" конично щракване	3/8C
M11 щракване	M11C

Аксесоари	
AD клапан 2.0/0.9 bar	AD20
AD клапан 3.0/1.5 bar	AD30
AD клапан 4.0/1.8 bar	AD40